

**Fühlerlehrenrolle 50 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,03 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478525 0,03
GTIN	2050001054043
Artikelklasse	48B

**Beschreibung****Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr.478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**C-Stahl** – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr.0,01 und 0,02 rostfrei**).

**Verwendung:**

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 0,8 Lieferung in Rolle / Ring.

Werkstoff: C-Stahl

Fehlergrenze:  $\pm 2 \mu\text{m}$

**Technische Beschreibung**

Dicke	0,03 mm
-------	---------

Fehlergrenze	±2 µm
Werkstoff	C-Stahl
Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	50 mm
Material	
Produktart	Fühlerlehrenband