

HOLEX®**Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×10 m, C-Stahl, Dicke: 0,3 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478504 0,3 |
| GTIN | 4045197524201 |
| Artikelklasse | 42H |

Beschreibung**Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr.478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche
(Gr.0,01 und 0,02 rostfrei).

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Werkstoff: C-Stahl

Fehlergrenze: $\pm 7 \mu\text{m}$

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|---------------------|
| Dicke | 0,3 mm |
| Fehlergrenze | $\pm 7 \mu\text{m}$ |

| | |
|---------------|------------------|
| Rollen Länge | 10 m |
| Rollen Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | C-Stahl |
| Material | |
| Produktart | Fühlerlehrenband |