

**Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Anreißhöhe: 300 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	443850 300
GTIN	4045197204745
Artikelklasse	42D

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Feinverstellung. Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche.

Gut lesbare LCD-Anzeige. Reißnadel hartmetallbestückt.

**Funktion:**

Nullstellung in jeder Position.

Haltewert Funktion (HOLD).

ABS / INC / TOL und SET.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443851.

Kalibrierung: E1

Ablesung: 0,01 mm

Ablesung: 0,0005 Zoll

Fehlergrenze: 0,05 mm

Messsäulen-Querschnitt: 23×6,1 mm

Fußfläche Länge: 135 mm

Fußfläche Breite: 90 mm

**Technische Beschreibung**

Fußfläche Breite	90 mm
Fußfläche Länge	135 mm
Anreißhöhe	300 mm
Gewicht	2,1 kg
Messsäulen-Querschnitt	23×6,1 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

## Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	014350 300
Signierung laserbeschriftet Typ	018940

## Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 600 mm	443851 600
Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm	443851 300
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357