

**Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Anreißhöhe: 600 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 443850 600 |
| GTIN | 4045197204752 |
| Artikelklasse | 42D |

Beschreibung**Ausführung:**

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Feinverstellung. Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche.

Gut lesbare LCD-Anzeige. Reißnadel hartmetallbestückt.

Funktion:

Nullstellung in jeder Position.

Haltewert Funktion (HOLD).

ABS / INC / TOL und SET.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443851.

Kalibrierung: E1

Ablesung: 0,01 mm

Ablesung: 0,0005 Zoll

Fehlergrenze: 0,07 mm

Messsäulen-Querschnitt: 30,9×10,7 mm

Fußfläche Länge: 180 mm

Fußfläche Breite: 120 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------------------|
| Anreißhöhe | 600 mm |
| Fußfläche Breite | 120 mm |
| Messsäulen-Querschnitt | 30,9×10,7 mm |
| Fußfläche Länge | 180 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Fehlergrenze | 0,07 mm |
| Ablesung | 0,0005 Zoll |
| Ablesung | 0,01 mm |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Norm | Werksnorm |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Messtechnik | digital |
| Kalibrierung | E1 |
| Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |

Dienstleistungen

| | |
|--|-------------|
| Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm | 014350 1000 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 300 mm | 443851 300 |
| Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt für Anreißhöhe 600 mm | 443851 600 |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357 | 081560 357 |