HOLEX

Zentriergerät mit nichtdrehender Uhr

Bestelldaten

Bestellnummer	359585
GTIN	4045197606440
Artikelklasse	32B

Beschreibung

Ausführung:
Stabiles, werkstatttaugliches Metallgehäuse mit Messuhr-Ø 42 mm (Skaleneinteilung 0,005 mm). Haltestange kann rechts und links montiert werden. Zentriergerät vertikal und horizontal einsetzbar. Gesamthöhe ohne Messtaster 140 mm. Empfohlene Drehzahl ca. 50 – 100 U/min. Arbeitsbereich bis 300 mm. Zentriergenauigkeit 0,02 mm.
Verwendung:
Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.
Lieferumfang:
Zentriergerät inklusive Haltestange, Haltemagnet mit Verbindungsschnur
je 1 Innentastereinsatz:
50 mm für Ø 3,5 mm – 100 mm
100 mm für Ø 50 mm – 200 mm
150 mm für Ø 50 mm – 300 mm
je 1 gebogener Außentaster:
50 mm für Ø 0,0 mm – 100 mm
100 mm für Ø 0,0 mm – 200 mm
150 mm für Ø 0,0 mm – 300 mm
1 federnde Körnerspitze (Zentrumtaster)
Einsatzbereich Ø innen: 3,5 - 300 mm
Einsatzbereich Ø außen: 0 - 300 mm
Länge ohne Schaft und Taster: 118 mm

maximale Drehzahl der Spindel: 50 - 100 min^{-1}
Messbereich der Uhr: 3 mm

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl der Spindel	50 - 100 min^{-1}
Länge ohne Schaft und Taster	118 mm
Messbereich der Uhr	3 mm
Einsatzbereich ∅ innen	3,5 - 300 mm
Einsatzbereich ∅ außen	0 - 300 mm
Produktart	Zentriergerät

Zubehör

Federnde Körnerspitze	359590
Außentasteinsatz Typ 2	359589 2
Innentasteinsatz Typ 2	359587 2
Außentasteinsatz Typ 1	359589 1
Außentasteinsatz Typ 3	359589 3
Innentasteinsatz Typ 1	359587 1
Innentasteinsatz Typ 3	359587 3
Magnethalter	359593
Haltestange	359592