



Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Drehende Spindel**, mit Hartmetall-Anlagefläche und Ratsche.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Kalibrierung: B3

Ablesung: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,002 mm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Messtrommel-Ø: 18 mm

Aufnahmeschaft-Ø: 12 mm

Länge Aufnahmeschaft: 17 mm

Technische Beschreibung

Länge Aufnahmeschaft	17 mm
Messbereich (Messweg)	0 - 25 mm
Gesamtlänge	113 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Aufnahmeschaft-Ø	12 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Ablesung	0,01 mm

Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B3
Produktart	Einbaumessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einbaumessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012600 25
Signierung laserbeschriftet Typ	018940