



Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-25/F mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Stehende (nichtdrehende)** Spindel, mit Hartmetall-Anlagefläche und Ratsche. Zur Prüfung von Material mit empfindlicher Oberfläche.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Kalibrierung: B3

Ablesung: 0,002 mm

Fehlergrenze: 0,003 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Messtrommel-Ø: 18 mm

Aufnahmeschaft-Ø: 12 mm

Länge Aufnahmeschaft: 10 mm

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Länge Aufnahmeschaft	10 mm
Spindel-Ø	8 mm
Gesamtlänge	113 mm
Aufnahmeschaft-Ø	12 mm
Ablesung	0,002 mm
Fehlergrenze	0,003 mm

Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B3
Produktart	Einbaumessschraube

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Einbaumessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012600 25