



## Tiefenmessschraube, Messbereich: 0-150 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Zum Erreichen der unterschiedlichen Messtiefen werden die um 25 mm abgestuften Messnadeln ausgetauscht.** Spindel ganz gehärtet und geschliffen. Brücke aus gehärtetem Werkzeugstahl mit geläppter Messfläche, Messschraube mattverchromt. Messtrommel mit sauber gravierten, schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Gleichbleibender Messdruck durch eingebaute Gefühlsratsche.

#### Lieferumfang:

Inklusive Messnadeln.  
 Kalibrierung: S15  
 Ablesung: 0,01 mm  
 Messnadel-Ø: 4,5 mm  
 Messtrommel-Ø: 18 mm  
 Brückenlänge: 100 mm  
 Anzahl Messnadeln: 6

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 150 mm
Brückenlänge	100 mm

Messtrommel-Ø	18 mm
Anzahl Messnadeln	6
Messnadel-Ø	4,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S15
Produktart	Tiefenmessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung Tiefenmessschrauben-Satz Messbereich 0-150 mm	011080 0-150
Signierung laserbeschriftet Typ	018940