

**Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 5-30 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Artikelklasse	42B

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring zur Justierung.

Kalibrierung: M3

Ablesung: 0,01 mm

Fehlergrenze: 10 µm

Messtrommel-Ø: 18 mm

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Messbereich	5 - 30 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	10 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	B4
Kalibrierung	M3
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 50 mm	018430 50
Kalibrierung Schnabel- Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	012700 50
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 200 mm	019660 200

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 10 mm	484030 10