



Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit kugelförmigem Messamboss zum Messen der Wandstärke an Rohren und anderen gekrümmten Teilen. Messspindel mit HM-Messfläche, Messamboss-Ø 8 mm gehärtet. Mit Isolierhandschutz, Feststellhebel und vorgezogener Gefühlsratsche.

Verpackung: stabile Box

Messtrommel-Teilung: 1/50 mm

Kalibrierung: B1

Ablesung: 0,01 mm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Spindelsteigung: 0,5 mm

Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Sonderbügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012050 25
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100