HOLEX

# Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25 mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 422510 0-25 |
| GTIN | 4045197203991 |
| Artikelklasse | 42B |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.
Mit feingeläppten **Hartmetall-Messflächen.**
Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.
Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.
Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.
Mit Justierschraube auf Null einstellbar.
Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.
Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.
**Igeltext:**
Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.
Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.
**Genauigkeit:**
**Feinzeiger 1 µm – Messschraube 3 µm.**
**Lieferumfang:**
Inklusive Einstellschlüssel.
Kalibrierung: B9
Messbereich Feinzeiger: ±0,045 mm
Ablesung Messschraube: 0,01 mm
Ablesung Feinzeiger: 0,001 mm
Aussparungstiefe des Messbügels: 18 mm

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Messbereich Feinzeiger | ±0,045 mm |
| Ablesung Messschraube | 0,01 mm |
| Ablesung Feinzeiger | 0,001 mm |
| Messbereich | 0 - 25 mm |
| Aussparungstiefe des Messbügels | 18 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm |
| Messtechnik | analog |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | B9 |
| Produktart | Feinzeigermessschraube |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Kalibrierung Feinzeiger-Messschraube maximaler Messbereich 25 mm | 012240 25 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |