



Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-6,5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Drehende Spindel**, ohne Hartmetall-Anlagefläche, ohne Ratsche, **extra kurze Ausführung, ballige Anlage.**

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Kalibrierung: B3

Ablesung: 0,01 mm

Fehlergrenze: 0,002 mm

Spindel-Ø: 3,5 mm

Messtrommel-Ø: 9 mm

Radius Auflagefläche: 2,5 mm

Aufnahmeschaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Radius Auflagefläche	2,5 mm
Spindel-Ø	3,5 mm
Messbereich (Messweg)	0 - 6,5 mm
Aufnahmeschaft-Ø	6 mm
Gesamtlänge	37 mm
Länge Aufnahmeschaft	6 mm
Messtrommel-Ø	9 mm

Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,002 mm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Kalibrierung	B3
Produktart	Einbaumessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einbaumessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012600 25
Signierung laserbeschriftet Typ	018940