



## Innenmessschraube, Messbereich: 8-10 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab  $\varnothing$  12 HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab  $\varnothing$  12 HM).

#### Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Kalibrierung: M3

Ablesung: 0,001 mm

Fehlergrenze: 0,004 mm

Maß a: 1,5 mm

Standardmesstiefe: 54 mm

Einstellring- $\varnothing$ : 8 mm

### Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	54 mm
Messbereich	8 - 10 mm
Messtiefe mit Verlängerung	154 mm
Einstellring- $\varnothing$	8 mm
Maß a	1,5 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	Werksnorm

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Kalibrierung	M3
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	012900 20
Kalibrierung Einstellring maximaler $\varnothing$ 50 mm	018430 50
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Einstellring maximaler $\varnothing$ 200 mm	019660 200

### Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß- $\varnothing$ 9 mm	484030 9
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 6-12	428993 6-12
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß- $\varnothing$ 8 mm	484030 8
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß- $\varnothing$ 10 mm	484030 10