



Innenmessschraube, Messbereich: 16-20 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab $\varnothing 12$ HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab $\varnothing 12$ HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Kalibrierung: M3

Ablesung: 0,005 mm

Fehlergrenze: 0,006 mm

Maß a: 0,5 mm

Standardmesstiefe: 80 mm

Einstellring- \varnothing : 16 mm

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Standardmesstiefe	80 mm
Einstellring- \varnothing	16 mm
Maß a	0,5 mm
Messbereich	16 - 20 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm

Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Kalibrierung	M3
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 50 mm	018430 50
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	012900 20
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 200 mm	019660 200

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 12-20	428993 12-20
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 17 mm	484030 17
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 19 mm	484030 19
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 20-30	428993 20-30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm	484030 20