



Innenmessschraube, Messbereich: 20-25 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 428990 20-25 |
| GTIN | 4045197274205 |
| Artikelklasse | 42B |

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab Ø12HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab Ø 12 HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Kalibrierung: M3

Ablesung: 0,005 mm

Fehlergrenze: 0,006 mm

Maß a: 0,5 mm

Standardmesstiefe: 90 mm

Einstellring-Ø: 25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|------------|
| Einstellring-Ø | 25 mm |
| Messbereich | 20 - 25 mm |
| Maß a | 0,5 mm |
| Messtiefe mit Verlängerung | 240 mm |
| Standardmesstiefe | 90 mm |
| Fehlergrenze | 0,006 mm |
| Ablesung | 0,005 mm |
| Norm | Werksnorm |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm |
| Messtechnik | analog |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | B6 |
| Kalibrierung | M3 |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|--|------------|
| Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm | 012900 50 |
| Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 50 mm | 018430 50 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |
| DAkkS-Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 200 mm | 019660 200 |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Verlängerung für Innenmessschraube Typ 20-30 | 428993 20-30 |
| Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm | 484030 22 |
| Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 20 mm | 484030 20 |
| Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm | 484030 25 |
| Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 24 mm | 484030 24 |