



Innenmessschraube, Messbereich: 25-30 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab $\varnothing 12$ HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab $\varnothing 12$ HM).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Kalibrierung: M3

Ablesung: 0,005 mm

Fehlergrenze: 0,006 mm

Maß a: 0,5 mm

Standardmesstiefe: 90 mm

Einstellring- \varnothing : 25 mm

Technische Beschreibung

Maß a	0,5 mm
Einstellring- \varnothing	25 mm
Messbereich	25 - 30 mm
Messtiefe mit Verlängerung	240 mm
Standardmesstiefe	90 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	Werksnorm

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Kalibrierung	M3
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 50 mm	018430 50
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	012900 50
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 200 mm	019660 200

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschraube Typ 20-30	428993 20-30
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 28 mm	484030 28
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 25 mm	484030 25
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 26 mm	484030 26
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30