



Innenmessschraube, Messbereich: 50-63 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt (ab $\varnothing 12$ HM Messbacken). Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messbacken (ab $\varnothing 12$ HM). Gehäuse lackiert.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring (zur Justierung) und Verlängerung.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428993, Einstellringe Nr. 484030.

Kalibrierung: M3

Ablesung: 0,005 mm

Fehlergrenze: 0,007 mm

Maß a: 1 mm

Standardmesstiefe: 117 mm

Einstellring- \varnothing : 62 mm

Technische Beschreibung

Einstellring- \varnothing	62 mm
Maß a	1 mm
Standardmesstiefe	117 mm
Messbereich	50 - 63 mm
Messtiefe mit Verlängerung	267 mm
Fehlergrenze	0,007 mm
Ablesung	0,005 mm

Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Kalibrierung	M3
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 100 mm	018430 100
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012900 100
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Einstellring maximaler Ø 200 mm	019660 200

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Verlängerung für Innenmessschraube Typ 50-100	428993 50-100