



Hochdruckschraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 160 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362075 160
GTIN	2050001760869
Artikelklasse	32E

Beschreibung

Ausführung:

- **Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.**
- **Mechanisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.**
- **Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.**
- **Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.**
- **Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.**

Igeltext:

Auswechselbare Backen.
Schnellverstellung des Spannbereichs.
Voreinstellung des Spanndruckes.

Verwendung:

Zum vibrationsfreien, sicheren Spannen bei hohen Schnitt- und Vorschubkräften. Schnelles Spannen mit Handkurbel.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar gerillte Spannbacken (Rückseite glatt), Handkurbel.

Sonderzubehör:

Austauschbacken Nr. 362076; 362077; 362079, Drehplatte Nr. 362073.

Spannbereich b I: 0 - 104 mm

Spannbereich b II: 102 - 207 mm

Spannbereich b III: 205 - 310 mm

Spannkraft: 50 kN

Gewicht: 60 kg

Grundkörperhöhe c: 133 mm

Technische Beschreibung

Auflagehöhe G $\pm 0,02$	83,5 mm
Gewicht	60 kg
Spannbereich b I	0 - 104 mm
Spannbereich b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Spannkraft	50 kN
Grundkörperhöhe c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Farbcode für passendes Zubehör	HD-Spanner
Backenbreite	160 mm
Backenhöhe C	49,6 mm
Spannbereich b III	205 - 310 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Spannbacke mit Längsrillen, andere Seite glatt für Backenbreite 160 mm	362076 160
Spannbacke fein geriffelt, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 160 mm	362077 160
Spannbacke mit Prismen, andere Seite mit Längsrillen für Backenbreite 160 mm	362079 160
Drehplatte für Schraubstock für Backenbreite 160 mm	362073 160