



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 2,9 mm bzw. Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	114030 2,9
GTIN	4045197850485
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.

Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 28,7 mm

Spannutenlänge L_c : 33 mm

Gesamtlänge L: 61 mm

Schaft-Ø D_s : 2,9 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,03 mm/U

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	2,9 mm
Norm	DIN 338

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,03 mm/U
Gesamtlänge L	61 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	28,7 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø D _c	2,9 mm
Spannutenlänge L _c	33 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114030 mit Kassette Typ 1-6	115050 1-6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS Nr. 114030 als Nachfüll-Satz Typ 2-10	115055 2-10
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS Nr. 114030 als Nachfüll-Satz Typ 1-6	115055 1-6
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114030 mit Kassette Typ 2-10	115050 2-10