




Schruppschleifscheibe SG-STEEL, Scheiben-Ø×Scheibenbreite: 125X7 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	560430 125X7
GTIN	4007220468951
Artikelklasse	55S

Beschreibung

Ausführung:

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- **Schleifwinkel 20° bis 30°**
- **Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Harte Schruppschleifscheibe (Härte R) der **Leistungslinie SG für Stahl** mit hoher Abschliffleistung und sehr guter Standzeit.

Spezifikation: A24R-SG-STEEL.

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	7 mm
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A24R-SG
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe