


VHM-Entgrater 90°, unbeschichtet, Ø h6 DC: 8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208097 8
GTIN	4045197858672
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Toleranz: **Maß S** = $\pm 0,1$ mm, **Spitzenwinkel** ± 10 Winkelminuten.

Verwendung:

Zum **Anfasen** und **Entgraten** von Werkstückkanten sowie für **Konturarbeiten** hervorragend geeignet.

Zähnezahl Z: 4

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Fasenfräsen: 45 Grad

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge L_c : 5,6 mm

Maß S: 5,6 mm

Gesamtlänge L: 59 mm

Schaft-Ø D_s : 8 mm

Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm²: 0,04 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	4
Maß S	5,6 mm
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm ²	0,04 mm
Schneidenlänge L_c	5,6 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schaft-Ø D_s	8 mm
Schneiden-Ø D_c	8 mm

Gesamtlänge L	59 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Fasenfräsen	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h6
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------