

HOLEX®**Schleifhülse (ZA) Korn 80 mittel, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 30X20 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553780 30X20 |
| GTIN | 4045197287458 |
| Artikelklasse | 52E |

Beschreibung**Ausführung:**

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

Zirkonkorund (ZA).**Verwendung:**

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|-------|
| Körnung | 80 |
| Hülsen-Ø | 30 mm |
| Hülsen Breite | 20 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Feinheitsgrad | mittel |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | % |
| Antriebsmaschine | |
| schleifaktive, kühlende Beschichtung | |
| Hülsen Form | zylindrisch |
| Schleifmittel | Zirkonkorund |
| Produktart | |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-ØxKopflänge 30X20 mm | 553600 30X20 |
|--|--------------|