

HOLEX
Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 230 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	563550 230
GTIN	4045197157621
Artikelklasse	52M

Beschreibung
Ausführung:

- **Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Trennschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Trennleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- **Dünne Trennscheiben (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) eignen sich speziell für schnelle, gratfreie Schnitte mit geringer thermischer Belastung. Bei älteren Winkelschleifern ist auf exaktes Spannen zu achten. Trennscheiben ab 2,0 mm Scheibenstärke weisen eine verstärkte Seitenstabilität, Steifigkeit und Lebensdauer auf.**
- **Formen: Trennscheiben gerade (Form 41) oder gekröpft (Form 42).**

Geringe Scheibenstärke für schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A60P-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: gerade

Bohrungs-Ø: 22,23 mm
Formbeschreibung: gerade
Scheibenbreite: 1,9 mm
Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1,9 mm
Form	41
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A60P-BF
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennschleifscheibe

Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------