

# Trennscheibe "2 in 1", Scheiben-Ø: 125 mm



## **Bestelldaten**

Bestellnummer	563500 125
GTIN	4045197443038
Artikelklasse	52M

# **Beschreibung**

### Ausführung:

**Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX,** schnittfreudig und standfest.

## Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

## **Spezifikation:**

### A30Q-BF.

#### **Hinweis:**

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: gekröpft

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Formbeschreibung: gekröpft

Scheibenbreite: 2 mm Bohrungs-Ø: 22,23 mm

# **Technische Beschreibung**

Formbeschreibung gekröpft

Form	42
maximale Drehzahl	12200 min <sup>-1</sup>
Scheibenbreite	2 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A30Q-BF
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennschleifscheibe