HOLEX

Video-Endoskop mit Sonde flexibel, ∅ 5,5 mm, Sondenlänge: 2000 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	492925 2000
GTIN	4045197511812
Artikelklasse	42L

Beschreibung

Ausführung:
Grundgerät mit 3,5 Zoll LCD-Display. Zoommodus (1,5×), Bild- und Videoaufnahmen speicherbar auf SD-Speicherkarte. USB- und AV-Ausgang zur Datenübertragung. Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V).
Lieferumfang:
Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer. SD-Speicherkarte (8 GB), Netzteil (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) Nr. 492958, USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset, Lithium-Ionen-Akku Nr. 492926.
Inklusive 1 Sonde Nr. 492938 Gr. 2000 (IP67), aufschraubbarem Sondenspiegel Nr. 492950 (70°; 90°; 110°) und Magnet.
Aufnahmeformat: JPEG / AVI (30 fps)
Kameraauflösung: 640×480 px
Displayauflösung: 320×240 px
fokussierte Tiefenschärfe: 16 – 60 mm
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Gewicht: 0,558 kg

Technische Beschreibung

Länge	207 mm
Sondenlänge	2000 mm
Gewicht	0,558 kg
Breite	118 mm
fokussierte Tiefenschärfe	16 – 60 mm
Displayauflösung	320×240 px
Höhe	38 mm
Kameraauflösung	640×480 px
Aufnahmeformat	JPEG / AVI (30 fps)
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Energieversorgung	Netzbetrieben
Sonden-∅	5,5 mm
Produktart	Video-Endoskop

Zubehör

Netzadapter für Endoskop	492958
Endoskop-Sonde, flexibel Sondenlänge 2000 mm	492938 2000
Lithium-Ionen-Akku	492926
Endoskop-Sonde, abwinkelbar, flexibel Sondenlänge 1000 mm	492942 1000
Endoskop-Sonde, halb-starr Sondenlänge 1000 mm	492934 1000
Endoskop-Sonde, halb-starr Sondenlänge 1000 mm	492936 1000
Endoskop-Sonde, flexibel Sondenlänge 2000 mm	492940 2000