



## Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL, Typ: 2-15



### Bestelldaten

Bestellnummer	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Artikelklasse	46T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 2 Professional (Zubehör). Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

3 × Batterie Nr. 081561 LR6, Multifunktionshalter, Laserzieltafel und Transportkoffer.

IP-Schutzart: IP 54

Fehlergrenze:  $\pm 0,3$  mm/m

Laserklasse: 2

Reichweite: 15 m

Nivellierbereich:  $\pm 4$  Grad

Stativgewinde: 1/4 Zoll

Stativgewinde: 5/8 Zoll

### Technische Beschreibung

Höhe	162 mm
Gewicht	490 g
Fehlergrenze	±0,3 mm/m
Stativgewinde	1/4 Zoll
Stativgewinde	5/8 Zoll
Stativgewinde	1/4 UNC, 5/8 UNC Zoll
Nivellierbereich	±4 Grad
IP-Schutzart	IP 54
Reichweite	15 m
Laserklasse	2
Länge	130 mm
Breite	83 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6