



Durchsteckknarre, 3/8 Zoll mit kurzem Griff



Bestelldaten

Bestellnummer	635900
GTIN	4045197238412
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Verwendung:

Ideal zum Arbeiten an engen Stellen, **Nachfasswinkel 0°**. Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll

ganze Länge: 106 mm

Technische Beschreibung

mit QuickRelease	
ganze Länge	106 mm
Werkstoff	
mit Schwenkkopf	
Arbeitswinkel	0 Grad
Zähnezahl	
Oberfläche	
mit Gelenkkopf	

Ratschengetriebe	
Verschleißteile austauschbar	
mit Auswerfer	
stufenlos ausziehbar	
mit Hammerfunktion	
Drehgriff	
Aufnahmebohrung am Heftende	
Norm	
elektrische Isolierung	
Knarrenkopf vom Griff lösbar	
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Knarrenkopf Breite	mm
Produktart	