



## Akku-4-Gang-Bohrschrauber, Typ: 71161164



### Bestelldaten

Bestellnummer	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Hochstromfähige Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Kapazitätsanzeige.

#### Akku-4-Gang-Bohrschrauber mit bürstenlosem EC- Motor

- Extrem leistungsstarke Bohrschrauber mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
- Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad gegenüber DC-Motoren und hoher Drehzahlstabilität.
- Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren.
- Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu 50 % längere Laufzeiten.
- Patentiertes 4-Gang-Getriebe mit Direktschaltung für kraftvolles Schrauben, Bohren mit optimal angepasster Drehzahl und zum Gewindeschneiden.
- Elektronische Drehmomenteinstellung, in 15 Stufen einstellbar, zusätzliche Bohrstufe.

Mit abnehmbarem **QuickIN Schnellwechsel-Bohrfutter** und **hartmetallbestückten Spannbacken**.

**Lieferumfang:**

Inklusive Bohrfutter, Gürtel-Clip und Transportkoffer. **Ohne Akku und ohne Ladegerät.**

**Hinweis:**

Passende Ersatzakkus und Ladegerät finden Sie ab Nr. 073834 und Nr. 073845.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Herstellerbezeichnung: ASCM 18 QMSelect

Motorbauweise: Bürstenloser Motor

Anzahl enthaltener Akkus: 0

Akkuart: Lithium-Ion

Akkuspannung: 18 V

maximales Drehmoment weich: 45 Nm

## Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 2. Gang	800 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment weich	45 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung	ASCM 18 QMSelect
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
Verpackung	Transportkoffer
maximales Drehmoment hart	90 Nm
Akkuspannung	18 V
maximale Drehzahl 4. Gang	3850 min <sup>-1</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
typische Verwendung	Heavy Duty
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	25 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	400 min <sup>-1</sup>
maximale Drehzahl 3. Gang	1950 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 kg

Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bohrschrauber

## Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073838 FE18
Akku-Ladegerät Typ FE30	073845 FE30
Akku-Ladegerät Typ FE50	073845 FE50
Akku-Starter-Set Typ 9260430003	073832 9260430003
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku-Ladegerät Typ FE80	073845 FE80