



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 10X12 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619705 10X12
GTIN	4045197673350
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Schlüssellänge L: 153 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 19,4 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 21,4 mm

maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$: 8 mm

maximale Ringhöhe $h_{2\ max}$: 8,5 mm

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{2\ max}$	8,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	8 mm
Schlüsselweite s_2	12 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	19,4 mm
Schlüsselweite s_1	10 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	21,4 mm
Schlüssellänge L	153 mm

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel