



Installationszange VDE-isoliert, ganze Länge: 200 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	728787 200
GTIN	4003773075097
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionszange für Elektroinstallation mit geschraubtem Gelenk für präzisen, spielfreien Gang der Zange.

- **Greifen von Flach- und Rundmaterial.**
- **Biegen von Drähten und Kupferleitern.**
- **Entgraten und Aufweiten von Unterputzdosen.**
- **Schneiden von Kupferkabeln bis \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Abisolieren von Kupferleitern 0,75 bis $1,5 \text{ mm}^2$ und $2,5 \text{ mm}^2$.**
- **Crimpen von Aderendhülsen 0,5 bis $2,5 \text{ mm}^2$.**

Schenkel mit Griffhüllen **bis 1000 V isoliert nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Schneidleistung: $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Schneidleistung bis \varnothing : 15 mm

Technische Beschreibung

Schneidleistung bis \varnothing	15 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Abisolieren für Leiter- \varnothing	0,7 – $1,5 \text{ mm}^2$
Abisolieren für Leiter- \varnothing	$2,5 \text{ mm}^2$

für Aderendhülsen	0,5 – 2,5 mm ²
Gewicht	280 g
Gelenk	geschraubt
mit Öffnungsfeder	nein
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt