



Rillen-Wasserpumpenzange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 250 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	705200 250
GTIN	4003773043836
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Der Klemmdruck wirkt nur auf das mehrfach verstellbare **Rillen-Gleitgelenk**, deshalb kein Abrutschen und kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mit ausgekerbten, gezahnten Greifbacken, induktiv gehärtet.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Spannweite für Sechskant: 36 mm

Spannweite für Rohre: 1.5/16 Zoll

Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Spannweite für Rohre	1.5/16 Zoll
Spannweite für Sechskant	36 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN ISO 8976
funkenfrei	nein

Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange