



Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feineinstellung VDE-Griffhüllen, ganze Länge: 250 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	705750 250
GTIN	4003773071495
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen. **Rasten-Feinverstellmöglichkeit** durch Druck auf einen gefederten Knopf. Vollautomatische Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück.

Norm:

DIN ISO 8976

Spannweite für Sechskant: 46 mm

Spannweite für Rohre: 2 Zoll

Anzahl Rasten Feineinstellung: 24

Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	24
Spannweite für Rohre	2 Zoll
Spannweite für Sechskant	46 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen
Oberfläche	verchromt
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 8976

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet
funkenfrei	nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange