

**Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 29 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	116320 29
GTIN	4045197029829
Artikelklasse	12C

Beschreibung**Ausführung:**

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung **und verbesserte Spanabfuhr.**

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530.**

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 345

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 131,5 mm

Spannutenlänge L_c : 175 mm

Gesamtlänge L: 296 mm

Morsekegel MK Größe: 3

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,25 mm/U

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D_c	29 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,25 mm/U
Spannutenlänge L_c	175 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	296 mm

Morsekegel MK Größe	3
Norm	DIN 345
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	131,5 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	20-30 Grad
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer