



Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 16,75 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	116320 16,75
GTIN	4045197029539
Artikelklasse	12C

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung **und verbesserte Spanabfuhr.**

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530.**

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 345

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 99,875 mm

Spannutenlänge L_c : 125 mm

Gesamtlänge L: 223 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_c	16,75 mm
Spannutenlänge L_c	125 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,2 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	223 mm

Morsekegel MK Größe	2
Norm	DIN 345
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	99,875 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	20-30 Grad
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer