

HOLEX®
Sicherungsringzange 45° abgewinkelt, Typ: A3

Bestelldaten

Bestellnummer	719845 A3
GTIN	4045197493262
Artikelklasse	72B

Beschreibung
Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

Ähnlich **DIN 5254**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt

ganze Länge: 225 mm

für Außen-Sicherungsringe-Ø: 40 - 100 mm

Spitzen-Ø: 2,3 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	225 mm
für Außen-Sicherungsringe-Ø	40 - 100 mm
Spitzen-Ø	2,3 mm
Norm	ähnlich DIN 5254
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Backenform	45° abgewinkelt
Werkstoff Griff	

mit Begrenzungsanschlag	
Griff mit Feststellvorrichtung	
Oberfläche	schwarz atramentiert
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, aus einem Stück geschmiedet
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	
Werkstoff Spitze	
Griff	Kunststoff überzogen
Spitze austauschbar	nein
Produktart	