



Kurzbohrfutter Form A, SK 50, Spannbereich: 2,5-16 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 301575 2,5-16 |
| GTIN | 4045197931825 |
| Artikelklasse | 32K |

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Brüniert. Mit Balluffchip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive **Torx® - Spanschlüssel** mit Quergriff, **für hohen Kraftschluss.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spanschlüssel Nr. 308820 – 308835.
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max} \leq 14 \text{ Nm}$
Auskräglänge A-Maß: 80 mm
Außen-Ø D: 50 mm
Ersatz-Torx®-Spanschlüssel Nr. 625220: TX25

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Ersatz-Torx®-Spanschlüssel Nr. 625220 | TX25 |
| Außen-Ø D | 50 mm |
| Spannbereich | 2,5 - 16 mm |
| Auskräglänge A-Maß | 80 mm |
| Aufnahme | SK 50 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69871 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 50 μm |
| maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$ | ≤ 14 Nm |
| Balluffchip-Bohrung | ja |
| Produktart | Kurzbohrfutter |