



Kurzbohrfutter Form A, BT 40, Spannbereich: 2,5-16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Artikelklasse	32K

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

- **Schlanke Bauweise.**
- **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
- **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max} \leq 14 \text{ Nm}$

Auskraglänge A-Maß: 95 mm

Außen-Ø D: 50 mm

Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220: TX25

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	95 mm
Spannbereich	2,5 - 16 mm
Außen-Ø D	50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 50 μm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter