



## Kurzbohrfutter Form A, BT 50, Spannbereich: 2,5-16 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Artikelklasse	32K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

- **Schlanke Bauweise.**
- **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
- **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

#### Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel.**

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

maximales Anzugsdrehmoment  $M_{d,max} \leq 14 \text{ Nm}$

Auskraglänge A-Maß: 106 mm

Außen-Ø D: 50 mm

Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220: TX25

### Technische Beschreibung

Spannbereich	2,5 - 16 mm
Außen-Ø D	50 mm
Auskraglänge A-Maß	106 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Aufnahme	BT 50

Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 12000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 50 μm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter