


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 4,4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 4,4
GTIN	4045197952134
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 17,4 mm

Spannutenlänge L_c : 24 mm

Gesamtlänge L: 58 mm

Schaft-Ø D_s : 4,4 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,05 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,05 mm/U
Spannutenlänge L_c	24 mm
Gesamtlänge L	58 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	17,4 mm
Schaft-Ø D_s	4,4 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Norm	DIN 1897

Nenn-Ø D _c	4,4 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer