



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 5,3 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113005 5,3
GTIN	4045197952226
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 18,05 mm

Spannutenlänge L_c : 26 mm

Gesamtlänge L: 62 mm

Schaft-Ø D_s : 5,3 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	26 mm
Norm	DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	62 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	18,05 mm

Schaft-Ø D _s	5,3 mm
Nenn-Ø D _c	5,3 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer