HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 9,8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 9,8
GTIN	4045197952677
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Innenkühlung: nein
Norm: DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø: h8
Spitzenwinkel: 130 Grad
Anzahl Schneiden Z: 2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2: 28,3 mm
Spannutenlänge L_c: 43 mm
Gesamtlänge L: 89 mm
Schaft-Ø D_s: 9,8 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Spannutenlänge L_c	43 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	28,3 mm
Norm	DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D_s	9,8 mm
Nenn-Ø D_C	9,8 mm
Gesamtlänge L	89 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2	0,1 mm/U
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer