



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 6,3 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113005 6,3
GTIN	4045197952325
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 21,55 mm

Spannutenlänge L_c : 31 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

Schaft-Ø D_s : 6,3 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	21,55 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
Spannutenlänge L_c	31 mm
Nenn-Ø D_c	6,3 mm
Schaft-Ø D_s	6,3 mm

Toleranz Nenn-Ø	h8
Anzahl Schneiden Z	2
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer