


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 19,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 19,5
GTIN	4045197952912
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 36,75 mm

Spannutenlänge L_c : 66 mm

Gesamtlänge L: 131 mm

Schaft-Ø D_s : 19,5 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	19,5 mm
Spannutenlänge L_c	66 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	36,75 mm
Gesamtlänge L	131 mm
Norm	DIN 1897
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,2 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2

Nenn-Ø D _c	19,5 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer