


**HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 10,2 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	113005 10,2
GTIN	4045197952707
Artikelklasse	12B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarbenangelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 27,7 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 43 mm

Gesamtlänge L: 89 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 10,2 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/U

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge $L_c$	43 mm
Nenn-Ø $D_c$	10,2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	89 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	27,7 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10,2 mm
Norm	DIN 1897
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer