


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 3,7 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 3,7
GTIN	4045197952066
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 14,45 mm

Spannutenlänge L_c : 20 mm

Gesamtlänge L: 52 mm

Schaft-Ø D_s : 3,7 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,05 mm/U

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	3,7 mm
Gesamtlänge L	52 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h8
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	14,45 mm
Nenn-Ø D_c	3,7 mm
Norm	DIN 1897

Spannutenlänge L_c	20 mm
Vorschub f in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/U
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer