


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 5,6 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 5,6
GTIN	4045197952257
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 19,6 mm

Spannutenlänge L_c : 28 mm

Gesamtlänge L: 66 mm

Schaft-Ø D_s : 5,6 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_c	5,6 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L_c	28 mm
Gesamtlänge L	66 mm
Norm	DIN 1897
Schaft-Ø D_s	5,6 mm

Anzahl Schneiden Z	2
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	19,6 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer