HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 12
GTIN	4045197952752
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Innenkühlung: nein
Norm: DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø: h8
Spitzenwinkel: 130 Grad
Anzahl Schneiden Z: 2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2: 33 mm
Spannutenlänge L_c: 51 mm
Gesamtlänge L: 102 mm
Schaft-Ø D_s: 12 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2: 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	102 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Norm	DIN 1897
Nenn-Ø D_C	12 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	33 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2	0,16 mm/U
Spannutenlänge L_c	51 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer