HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 6,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113005 6,5
GTIN	4045197952349
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
Innenkühlung: nein
Norm: DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø: h8
Spitzenwinkel: 130 Grad
Anzahl Schneiden Z: 2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2: 21,25 mm
Spannutenlänge L_c: 31 mm
Gesamtlänge L: 70 mm
Schaft-Ø D_s: 6,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h8
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm^2	0,08 mm/U
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Ø D_s	6,5 mm
Nenn-Ø D_C	6,5 mm
Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	21,25 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	31 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

HOLEX Clever Drill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113005, Typ N mit Kassette Typ 1-10	113510 1-10