



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,3 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 113005 8,3 |
| GTIN | 4045197952523 |
| Artikelklasse | 12B |

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 24,55 mm

Spannutenlänge L_c : 37 mm

Gesamtlänge L: 79 mm

Schaft-Ø D_s : 8,3 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Gesamtlänge L | 79 mm |
| Toleranz Nenn-Ø | h8 |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 | 24,55 mm |
| Nenn-Ø D_c | 8,3 mm |
| Schaft-Ø D_s | 8,3 mm |
| Norm | DIN 1897 |

| | |
|---|-------------------|
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ² | 0,1 mm/U |
| Spannutenlänge L _c | 37 mm |
| Spitzenwinkel | 130 Grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HSS |
| Typ | N |
| Schaft | Zylinderschaft |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Spiralbohrer |