



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 9,3 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113005 9,3
GTIN	4045197952622
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 26,05 mm

Spannutenlänge L_c : 40 mm

Gesamtlänge L: 84 mm

Schaft-Ø D_s : 9,3 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Schaft-Ø D_s	9,3 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	26,05 mm
Gesamtlänge L	84 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L_c	40 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Nenn-Ø D _c	9,3 mm
Norm	DIN 1897
Spitzenwinkel	130 Grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer